







Cleangraf ECO/75

SOLVENTE LIMPADOR EMULSIONÁVEL

Cleangraf ECO/75 é um solvente desengraxante <u>biodegradável</u> e <u>atóxico</u>, <u>emulsionável</u>, de alta eficiência. Substitui com superioridade, segurança e vantagem os derivados de petróleo como: querosene, thinner, gasolina, solventes clorados e benzina.

Cleangraf ECO/75 não é corrosivo, não ataca peças, ferramentas, rolamentos, plásticos, acrílicos, borrachas, pinturas, etc. Possui volatilidade controlada e excelente ação na remoção de graxas, piches, óleos, tintas base água e base solvente, encardidos, etc.

ISENTO DE BTX

APLICAÇÃO

Gráficas: Limpeza de rolos de impressão, blanquetas e chapas.

Indústrias: Desengraxe de peças, limpeza de equipamentos e pisos.

MODO DE USO

Utilize-o puro, ou diluído, dependendo do grau de sujidade a ser removido, nas seguintes situações:

- o Umedeça um pano com o **CleanGRAF- ECO- 75** e passe-o na superfície a ser limpa, e, passe um pano seco em seguida para remoção do excesso da superfície.
- o Pulverize o **CleanGRAF- ECO- 75** no local a ser limpo.
- o Esguiche o CleanGRAF- ECO- 75 com um jato sob a superfície a ser limpa.
- o Coloque o **CleanGRAF- ECO- 75** em um recipiente ou tanque, até completá-lo. Com um auxílio de um pincel, lave as peças ou deixe-as de molho.

ARMAZENAGEM

Armazenar o produto em local coberto e arejado.

DADOS FÍSICO-QUÍMICOS

PARÂMETROS	INFORMAÇÕES
Aspecto	Líquido
Cor	AZUL
Densidade 20°C(g/mL)	0,700 - 0,740
Ponto de Fulgor (ASTM-D-92 - °C)	71°C
Corrosão ao Cobre	1 ^a
Solubilidade em água	Solúvel

EMBALAGENS: Tambores com 200 L., bombonas 50, 25 e 20 Litros

Fabricado por: 08.517410/0001-16

Químico Responsável: Ruy C. Guimarães - CRQ nº 094007019/92PR

Para maiores informações, solicite assistência de nossos representantes:

As recomendações e sugestões mencionadas baseiam-se em resultados de experiências anteriores, devendo-se considerá-las como orientação geral. Todavia, não damos garantia formal sobre resultados futuros. Considerando-se a diferença de condições técnicas de caso para caso, sugerimos efetuar testes prévios. Nosso quadro técnico encontra-se à disposição para auxiliá-los na aplicação de nossos produtos.